



iR3025



Canon sprawia, że tworzenie, drukowanie i dystrybucja informacji stały się łatwe i oszczędne dzięki urządzeniom iR3025N.

iR3025N to nowoczesność, korzyści oraz legendarna jakość i niezawodność Canon - lidera na rynku automatyki biurowej.

Przeznaczenie: małe i średnie grupy robocze.

Cechy

- * Szybkość druku i kopiowania do 25 str./min
- * Wielofunkcyjne drukowanie w wysokiej jakości
- * Efektywne zarządzanie i kontrola kosztów
- * Rozbudowane funkcje zabezpieczeń poufności
- * Profesjonalne wykańczanie dokumentów
- * Dodatkowe oprogramowanie poprawiające produktywność biura
- * Oszczędność energii i przyjazność dla środowiska naturalnego
- * Rozbudowane i innowacyjne funkcje automatycznej dystrybucji dokumentów.

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Prędkość A4/min | 25 |
| Format kopii | kaseta A5R – A3; podajnik boczny A3- A6 |
| ZOOM | 25-400 |
| Pamięć obrazu | Standard: 512 MB Maksymalna: 768 MB |
| Czas uzyskania 1. kopii | mniej niż 4.9 sek |
| Rozdzielczość skanera | 600dpi x 600dpi (opcja) |
| Rozdzielczość drukarki | 2.400 x 600 dpi (opcja) |
| Rozdzielczość | kopiowania - 1.200 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Jednorazowa ilość kopii | 1 to 999 kopii |
| Kody dostępu | 1000 |
| Pojemność papieru | 550 arkuszy x 2 kasety (1,100 arkuszy) |
| Rozmiar/gramatura | Maksymalna gramatura: 64 - 128 g/m2 |
| Podajnik boczny | 50 arkuszy (128g/m2) |
| Duplex | Standard |
| Skanuj raz drukuj wiele razy | tak |
| Pamięć dodatkowa | HDD 20GB (standard) |

| | |
|------------------------|---|
| Tryb FOTO | tak |
| Tryb FOTO/TEKST | tak |
| Tryb TEKST | tak |
| Pobór mocy | Maksymalnie: 1,035 kW W trybie uśpienia 1,5 W |
| Wymiary | 565 x 700 x 761mm; |
| Waga | ok. 70kg |
| Zasilanie (V) | 230V/5A/50Hz |

Akcesoria

Czytnik kart kontrolnych typ C1

Czytnik kart zbliżeniowych UniqueHot

DADF-N1

Pokrywa oryginałów typ H

Półka na dokumenty typ J1

Bufor przepustowy-E2 (Buffer Pass-E2)

Dodatkowa półka do Finishera typ B1

Druga półka wyjściowa D1 (Inner 2 Way Tray D1)

Dziurkacz L1

Dziurkacz N1

Dziurkacz P1

Dziurkacz Q1

Dziurkacz S1

Finisher-AE1

Finisher-AE2

Finisher-S1

Magazyn papieru typ Q1

Podajnik kopert C1

Podstawa z 2 kasetami typ Y3

Interfejs USB - G1 (USB Application Int. Board-G1)

Karta druku kodów kreskowych-A1

Karta elektronicznego podpisu użytkownika PDF-A1

Karta faksu Q1

Karta rozszerzająca B1 (Expansion Bus-B1)

Karta uniwersalnego wys. przeszukiwalnego PDF A1

Karta uniwersalnego wysyłania - G1

Oprogramowanie do szyfrowania druku-C1

Oprogramowanie do zdalnej obsługi - A2

Rozszerzenie pamięci (256 MB) RAM-B1

Serwer wydruków PS Kit-S1

Serwer wydruków UFR Kit-S1

Serwer wydruków UFR/PCL Kit-S1

Web Access Software-F1

Zabezpieczający znak wodny-A1

Zestaw do szyfrowania danych na dysku HDD - B4

Zestaw do usuwania danych z dysku twardego - A1

Zestaw funkcji bezpieczeństwa uniw. wys. - A1

Zestaw pomocy głosowej-A2 (Voice Guidance Kit)

Kit czytnika kart kontrolnych typ B1

Uchwyt A1 (Accessibility Handle-A1)

Podstawa do iR3100C

Materiały eksploatacyjne

Toner C-EXV 11

Bęben iR 2270 - 4570